

IVECO



DAILY LEICHT & ROBUST

IVECO Händler



Vertriebsleiter: Thomas Fassot

✉ thomas.fassot@bennes-jpm.com

☎ 0172 / 27 33 178

☎ 0221 / 67 78 41 77

✉ Konrad Adenauer Ufer 71 - D-50668 Köln

AUFBAUKONFIGURATIONEN DAILY

DoKa	EZ-Kab		
2900 	3600 	3450	Kipper + Werkzeugschrank
2200 	2900 		
3600 	4200 nur bis 6t. 	3750	
2800 	3600 		

*weitere Konfigurationen auf Anfrage

**DENKEN SIE DARAN
IHREN AUFBAU MIT UNSEREN
OPTIONEN ANZUPASSEN !**



WWW.BENNES-JPM.DE

**FAHREN SIE LEICHT
ODER LADEN SIE MEHR ?**

ALU PRITSCHÉ 3,3 T - 5,2 T

SERIENAUSSTATTUNG ALU PRITSCHÉ:

- abnehmbare Aluminium Balkenstirnwand
- Aluminiumstruktur
- Holzboden Siebdruckplatte 15 mm dick
- Im Rahmen eingelassene und versenkbare Zurrösen
- Eloxierte Aluminiumbordwände und -heckklappe, 25 mm dick, 400 mm hoch
- Plastikschutz auf Stirnwandgitter, Kotflügel, seitlicher Unterfahrschutz und Seitenmarkierungsbeleuchtung, Bordwandanschlüsse aus Gummi
- Klapptritt und Haltegriff

BEISPIEL : IVECO DAILY RS 3450 EINZELKABINE
MIT JPM ALUMINIUM PRITSCHÉ (zGG. 3,5T.)

INNENMASSE: 3.560 x 2.020 x 380 mm

AUSSENMASSE: **3.650** x 2.080 x 400 mm

LADEKANTE: 225 mm ÜBER FAHRZEUGRAHMEN

**zGG. 3,5T EINZELKABINE
BIS ZU 1488 KG NUTZLAST**



Fahrgestell 35S RS 3450 Einzelkabine	Leergewicht Fahrgestell	Leergewicht Alu Pritsche	Leergewicht Stahl Pritsche
zGG. 3,5 t.	1777 kg	235 kg	315 kg

ALU DSK 3,3 T - 5,2 T

SERIENAUSSTATTUNG 100%-IGER ALU DSK:

- abnehmbare Balkenstirnwand, dient als Kabinenschutz und Leiterträger vorne
- Hilfsrahmen Aluminium
- Ladebrücke Alu 4 mm, 6 bis 8 Verzurrösen
- Bordwände und Heckklappe aus massiven Aluminium Profilen, 400 mm hoch
- Sicherheitsverriegelung an Bordwandgriffen
- Plastikschutz auf Bordwände, Kotflügel, seitlicher Unterfahrschutz und Seitenmarkierungsbeleuchtung, Bordwandanschlüsse aus Gummi
- Scherenzylinder, Elektrohydraulik und Summer

BEISPIEL : IVECO DAILY RS 3450 DoKA
MIT JPM ALUMINIUM DSK (zGG. 5T.)

INNENMASSE: 2.860 x 2.000 x 380 mm

AUSSENMASSE: **2.900** x 2.080 x 400 mm

LADEKANTE: 280 mm ÜBER FAHRZEUGRAHMEN

HEBELKRAFT DES SCHERENZYLINDERS CA. 4,8T.

**zGG. 5T EINZELKABINE
BIS ZU 2372 KG NUTZLAST**



Fahrgestell 50C RS 3450 Doppelkabine	Leergewicht Fahrgestell	Leergewicht Alu DSK	Leergewicht Stahl DSK
zGG. 5 t.	2208 kg	420 kg	590 kg

STAHL DSK 5,2 T - 7,2 T

SERIENAUSSTATTUNG STAHL DSK:

- abnehmbare Stahl Gitterstirnwand
- Hilfsrahmen Stahl (optional feuerverzinkt)
- Ladebrücke Stahl 4 mm, 6 bis 8 Verzurrösen
- Bordwände und Heckklappe aus massiven Aluminium Profilen, 400 mm hoch
- Sicherheitsverriegelung an Bordwandgriffen
- Plastikschutz auf Bordwände, Kotflügel, seitlicher Unterfahrschutz und Seitenmarkierungsbeleuchtung, Bordwandanschlüsse aus Gummi
- Scherenzylinder, Elektrohydraulik und Summer (Nebenantrieb optional erhältlich)

BEISPIEL : IVECO DAILY RS 3750 DoKA
MIT JPM STAHL DSK (zGG. 7T.)

INNENMASSE: 3.560 x 2.200 x 380 mm

AUSSENMASSE: **3.600** x 2.280 x 400 mm

LADEKANTE: 280 mm ÜBER FAHRZEUGRAHMEN

HEBELKRAFT DES SCHERENZYLINDERS CA. 6,9T.

**zGG. 7T DoKA
BIS ZU 3613 KG NUTZLAST**



Fahrgestell 70C RS 3750 Doppelkabine	Leergewicht Fahrgestell	Leergewicht Stahl DSK Alu Bordwände
zGG. 7 t.	2517 kg	870 kg